

Link do produktu: <https://www.4msklep.pl/3mk-hardglass-max-lite-motorola-moto-g60-g60s-czarny-black-p-1347.html>



3MK HardGlass Max Lite Motorola Moto G60/G60s czarny/black

Cena	39,26 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3M002924
Kod producenta	3M002924
Kod EAN	5903108441698

Opis produktu

HardGlass Max Lite™ - Wytrzymałość dopasowana do Ciebie

Szkło od zadań specjalnych

HardGlass Max Lite™ oferuje aż trzy korzyści: zapewnia maksymalną ochronę całego ekranu, jest wyjątkowo proste w montażu oraz zapobiega pozostawianiu śladów palców. Zaledwie 0,3 mm grubości oraz krystalicznie czysta struktura gwarantują obraz bez przekłamań.

Przejmuje na siebie zagrożenia

Szkło HardGlass Max Lite™ posiada najwyższy poziom twardości - 9H według Wolfa-Wilburna i zabezpiecza cały, zaokrąglony ekran telefonu. Zostało poddane procesowi hartowania w temperaturze 400°C. W niebezpiecznej sytuacji szkło przejmie na siebie zarysowania i pęknięcia. Nie musisz się martwić o uszkodzenie ani wyświetlacza, ani krawędzi smartfona.

Redukuje tłuste plamy i odciski palców

Koniec z odciskami palców i tłustymi plamami na wyświetlaczu! Korzystaj z idealnie gładkiego i zawsze czystego ekranu. Szkło HardGlass Max Lite™

zostało wzbogacone o innowacyjną powłokę oleofobową, która tworzy bezwzględną barierę dla nieestetycznych zabrudzeń. Odpowiada także za płynny poślizg palca. HardGlass Max Lite™ sprawdzi się nawet na telefonach graczy.

Idealnie dopasowuje się do ekranu

Szkło HardGlass Max Lite™ jest banalnie proste w montażu. Precyzyjnie dopasowuje się nawet do smartfonów z zaokrąglonymi ekranami. Nielepka substancja klejąca Inviscid-Sil™ znajduje się na całej powierzchni, co pozwala na komfortowe wyregulowanie ułożenia szkła. Zapomnij o pęcherzykach powietrza. Bez problemu wypchniesz je na zewnątrz po instalacji.

Zestaw zawiera	1szt HardGlass Max Lite™ (przód), Anti-Bubble Card™, nawilżoną ściereczkę, suchą ściereczkę
Rodzaj zabezpieczenia	Szkło hartowane
Odporność na zarysowania (twardość)	9H (twardość według Wolfa-Wilburna, którą określa norma ASTM D 3363)
Temperatura hartowania	400°C
Grubość	0,3 mm
Zastosowane technologie	hartowanie, substancja klejąca Inviscid-Sil™, folia Anti-Crash, powłoka oleofobowa
Gwarancja	6 miesięcy
Uwaga	HardGlass Max Lite™ może nie być kompatybilny z akcesoriami innych producentów